

DIVING PUMP WITH FLOAT FOR WASTE WATER

Article N° 1 188

Supplier : **FLOTEC**
Type : **BIOX 200/8**

State of the article : **6.0 New**

Number :

Power: 900 W
Liters max. : 17'000 l / h
Max elevation height : 9 m / 0.9 bar
Adapter thread: 1 1/2 "AG / FE
Dimensions Ø / H / well: 165x390 / 430 mm
Weight: 8.5 kg

Other models on request, ask us for a detailed offer.

Price (without taxes)

Purchase price

Your winn

Sales price/Unit
799.00 CHF



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox

Pompes en Inox pour eaux usées

BIOX: Stark und widerstandsfähig

BIOX, speziell geeignet für: Abwässer, septische Gruben, Ausschlachtungswasser sowie Baustellen
 • Selbstreinigendes Vortex-Laufrad aus Edelstahl-Guss
 • V-Ring-Dichtung als Sandschutz für die Dichtung

Technische Informationen

Spannung 230 V
Granulat max. 40 mm
Restwasseriveau 45 mm
max. Wassertemperatur 40° C
Anschlusskabel 10 m H07 RNF
Thermoschutz ja / oui
Gleitringdichtung Keramik/Graphit
ölgelüllter Motor ja / oui
Motorwelle mit Keramikverstärkung
Renforcé par céramique

Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2" Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet

BIOX: Forte et résistante

BIOX appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.
 • Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
 • Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité

Informations techniques

Tension
Granulation
Solde d'eau env.
Température d'eau max.
Câble
Protection thermique
Joint silicium carbide
Moteur rempli d'huile
Arbre moteur

