

PERCEUSE A COLONNE Ø 30 - 400 V.

Article N° 1 444

Fabricant : **PROTON**
 Type : **BMS-3018T**
 Année de fabrication :
 Etat de l'article : **6.0 Neuf**

Nombre :

- Moteur à 2 vitesses
 - Table de perçage pivotante à 2 rainures parallèles, ajustable par crémaillère
 - Lubrification intégrée
 - Etau intégré
 - Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
 - avec protection du mandrin de perçage, bouton d'arrêt d'urgence sera livré assemblé
- avec fiche secteur à 400 V (CEE16)

SPECIFICATIONS : Voir photos

Poids: 221 kg
 Dimensions: 450 x 750 x 1745 mm

Accessoires sur demande

Prix (Hors TVA)

Prix catalogue

Votre gain

Prix de vente/unité

3 790.00 CHF



Tension V:	400
Largeur de rainure en T mm:	14
Largeur de la table (I) mm:	390
Breite (G) mm:	450
Pilier (E) mm:	92
Nez de broche / plaque de base (C) mm:	1200
Profondeur de la table (H) mm:	290
Profondeur (B) mm:	750
Hauteur (A) mm:	1745
Système de liquide de refroidissement intégré:	oui
Lampe de travail à LED:	oui
Moteur:	2-tour/g
Charge de table kg:	60
Mandrin de perçage autoserrant:	oui
Col de Cygne (D) mm:	210
Vitesse de rotation min-1:	105-1335 / 210-2650
Nombre de vitesses du moteur:	18 (2x9) 2 niveaux
Bohrspindel:	MKS
Bohrhub (F) mm:	125
Bohrleistung in Stahl mm:	30
Puissance kW:	0.75
Fin de course en couvercle:	oui
Interrupteur d'arrêt d'urgence:	oui
Bohrfutterschutz:	ja
Longueur de portée mm:	102