

POMPE DE PLONGEE AVEC FLOTTEUR POUR EAUX USEES

Article N° 1 188

Fabricant : **FLOTEC**
 Type : **BIOX 200/8**
 Année de fabrication :
 Etat de l'article : **6.0 Neuf**

Nombre :

Puissance : 900 W
 Litres max. : 17'000 l/h
 Hauteur d'élévation max. : 9 m / 0,9 bar
 Filetage d'adaption : 1 1/2" AG/FE
 Dimensions Ø/H / puits : 165x390 / 430 mm
 Poids : 8.5 kg

Autres modèles sur demande, demandez-nous une offre détaillée.

Prix (Hors TVA)

Prix catalogue

Votre gain

Prix de vente/unité

799.00 CHF



Schmutzwasser-Tauchpumpen in Inox

Pompes en Inox pour eaux usées

BIOX: Stark und widerstandsfähig

BIOX, speziell geeignet für: Abwässer, septische Gruben, Ausschlachtungswasser sowie Baustellen
 • Selbstreinigendes Vortex-Laufrad aus Edelstahl- Guss
 • Y-Ring-Dichtung als Sandschutz für die Dichtung

Technische Informationen

Spannung 230 V
 Granulat max. 40 mm
 Restwassersniveau max. 45 mm
 max. Wassertemperatur 40° C
 Anschlusskabel 10 m H07 RNF
 ja / oui
 Thermoschutz Keramik/Graphit
 Gleitringdichtung Keramik/graphite
 ölgefüllter Motor ja / oui
 Motorwelle mit Keramikverstärkung
 Renforcé par céramique

Mitgeliefertes Zubehör: Reduzierstück 1 1/4" - 1 1/2" Anschlussstücke für Schläuche von Ø 32 und 39 mm geeignet

BIOX: Forte et résistante

BIOX appropriée pour: Les eaux usées, fosses septiques, eau de puits ainsi que les chantiers.
 • Turbine VORTEX auto-nettoyante fabriquée en fonte inoxydable
 • Joint torique en V et anti-sable pour le joint d'étanchéité

Informations techniques

Tension
 Granulation
 Solde d'eau env.
 Température d'eau max.
 Câble
 Protection thermique
 Joint silicium carbide

Moteur rempli d'huile
 Arbre moteur

Accessoires inclus: Réduction 1 1/4" - 1 1/2" avec raccord plastique pour tuyaux 32 et 39 mm

