



40 RL-E

Kernbohrer	Ø 12,0 - 50,0 mm
Schnitttiefe	50,0 mm
Spiralbohrer	Ø 1,0 bis 16,0 mm mit Schnellspann-Bohrfutter MK 2 bis Ø 20,0 mm mit MK 2 DIN 345 direkt
Senken	Ø 10,0 - 40,0 mm
Gewindeschneiden	mit Gewindeschneidfutter: M3 - M14 mit Gewindeschneidapparat: M3 - M20
Aufnahme	MK 2
Hub	170 mm
Höhenverstellung	100 mm
2-Gang Getriebe	rechts/links 1. Stufe 100 - 250 U/min. 2. Stufe 180 - 450 U/min.
Leistungsaufnahme	1.200 W
Spannung	230 V 50/60 Hz 110 V 50/60 Hz
Tool Force (10 mm) / Magnethaftkraft	3.800 N / 16.000 N
Magnetfuß	80 x 230 mm
Gewicht	16,0 kg

Motor	
Sanftanlauf	✓
Vollwellen- regelelektronik	✓
Rechts-/Links-Lauf	✓
Überlastschutz	✓
Getriebe	
Ölbadgetriebe	✓
Schlitten	✓
stufenlos verstellbar	✓
Bedienung	
Softtouch-Griffe	✓
Folientastatur	✓
Magnet	✓
Metallringe	✓

Made in Germany ✓

Lieferumfang

- Metallkernbohrmaschine 40 RL-E
- Transportkasten
- Kühlmittleinrichtung
- Bohrspray
- Schnellspann-Bohrfutter 1 bis 16 mm, MK 2
- Spänehaaken
- Sicherheitsgurt
- Bedienungsanleitung
- **inkl. 1 Kernbohrer gratis**



Art.-Nr.

ALFRA Rotabest® 40 RL-E	230 Volt	18611
ALFRA Rotabest® 40 RL-E	110 Volt	18611.110